



hre Ansprechpartner: Gerd Bauer Durchwahl -13
 Petra Neuner Durchwahl -12
 Patricia Elvers Durchwahl -11
 Günther Klinner Durchwahl -15
 Karlheinz Wolf 06035/3107

e-mail: g.bauer@suedrohr.de
 e-mail: p.neuner@suedrohr.de
 e-mail: p.elvers@suedrohr.de
 e-mail: g.klinner@suedrohr.de
 e-Mail: kh.wolf@suedrohr.de

Lagerprogramm

Profilrohre EN 10305-5 / EN 10219 - schwarz

Abmessung		Wanddicke					
B	A	1.5	2	2.5	3	4	5
15	15	x					
20	20	x	x				
25	25	x	x		x		
30	30	x	x		x		
35	35		x		x		
40	40		x	x	x	x	x
45	45		x				
50	50		x		x	x	x
60	60		x		x	x	x
70	70			x	x	x	x
70	70						x
80	80		x		x	x	x
80	80					x	x
90	90				x	x	x
100	100				x	x	x
100	100						x

 6000 mm Länge
 12000 mm Länge

Profiltröhre rechteckig EN 10305-5 / EN 10219 - schwarz

Abmessung		Wanddicke					
B	A	1.5	2	2.5	3	4	5
30	20	x	x		x		
40	20	x	x		x		
40	30		x	x	x		
50	20		x		x		
50	30		x		x	x	
50	40		x		x	x	
60	20		x				
60	30		x		x	x	
60	40		x		x	x	
60	50		x		x	x	
70	40		x		x	x	
70	50		x		x	x	
80	40		x		x	x	
80	50		x		x	x	
80	60		x		x	x	
90	50				x	x	
100	40		x		x	x	
100	50				x	x	x
100	60				x	x	x
100	80				x	x	
120	40				x	x	x
120	60				x	x	x
120	80				x	x	x

6000 mm Länge

Stahlbauhohlprofile - SHP - EN 10219

Abmessung		Wanddicke				
B	A	3	4	5	6	8
80	80	x	x	x	x	
100	100	x	x	x	x	
120	120	x	x	x	x	
120	120		x			
140	140		x	x		
150	150		x	x	x	
160	160		x	x	x	

6000 mm Länge

12000 mm Länge

Geländerrohre DIN 1615 - schwarz

Abmessung		Wanddicke	
Zoll	mm	1,75	2
1/2	21,3	x	
3/4	26,9	x	
1	33,7		x
1 1/4	42,4		x
1 1/2	48,3		x
2	60,3		x

 6000 mm Länge

Konstruktionsrohre DIN 1615 - schwarz

Abmessung		Wanddicke	
Zoll	mm	2	2,5
1/2	21,3	x	
3/4	26,9	x	
1	33,7		x
1 1/4	42,4		x
1 1/2	48,3		x
2	60,3		x

 6000 mm Länge

Geschweißte. Stahlrohre für konstruktive Zwecke DIN 1615 - schwarz

Abmessung	Wanddicke							
	2	2.6	2.9	3.2	3.6	4.0	4.5	6.3
33,7			x					
38,0	x	x						
42,4			x					
48,3			x		x			
60,3			x					
76,1		x	x					
76,1			x					
88,9			x	x				
88,9				x				
101,6			x			x		
101,6						x		
114,3				x				
219,1								x

6000 mm Länge
 12000 mm Länge

Schwarz geschw. Gewinderohre EN 10255-M / DIN 2440 - druckgeprüft, HL 6 m

Abmessung		Wanddicke				
Zoll	mm	2,35	2,65	3,25	3,65	4,05
3/8	17,2	x				
1/2	21,3		x			
3/4	26,9		x			
1	33,7			x		
1 1/4	42,4			x		
1 1/2	48,3			x		
2	60,3				x	
2 1/2	76,1				x	
3	88,9					x

6000 mm Länge

**Schwarz geschw. Gewinderohre EN
10255-M druckgeprüft, farbmarkiert**

Abmessung		Wanddicke			
Zoll	mm	2,65	3,25	3,65	4,05
1/2	21,3	x			
3/4	26,9	x			
1	33,7		x		
1 1/4	42,4		x		
1 1/2	48,3		x		
2	60,3			x	
2 1/2	76,1			x	
3	88,9				x

 **6000 mm Länge**